ACR-M-150-W – Technische Daten Miet-Kältemaschine

Schnell-Info

Schrauben-verdichter | Kältemittel | Prozess-temperatur | Geräusch-Version

Zubehör/Optional

Kaltwasser-schlauch | Ext. Pumpen-modul | Puffer-speicher | Kühlturm/ Rückkühler | E-Kabel/ Anschluss

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

*Kälteleistung	kW	154
Leistungsaufnahme	kW	39,5
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebstrom	A	107
Elektrischer Anschluss	Kabelschuh	3 Ph + PE
*** Absicherung	A	125
*** Leitungsempfehlung	mm^2	50
Durchflussmenge Kaltwasser	m^3 /h	26,6
Durchflussmenge Kühlwasser	m^3 /h	33,5
max. Betriebsdruck	bar	6
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	B
Kühlwasser-Anschlüsse	Storz	B
Leistungsregelung	%	25-100
Schalldruck in 5m	dB(A)	71
Kältemittel	–	R134a
Transportgewicht	kg	1500
Abmessungen ohne Anschlüsse (lxbxh)	mm	2700x920x1020
Abmessungen mit Anschlüsse (lxbxh)	mm	3650x920x1020

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

**Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur mechanischen Kaltwassererzeugung, ist mit einem laufruhigen Schraubenverdichter ausgestattet. Der Plattenverdampfer sowie der Plattenverflüssiger bestehen aus Edelstahl. Die Einheit sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Inneren aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1,5 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

© **acr chiller rent GmbH** — Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**