



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-3-WV-40 bis 125 – Technische Daten Dreiwege-Mischventil



Zubehör/Optional

Kaltwasser-
SchlauchExt. Pumpen-
modulWärme-
tauscher

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Stellventil in Dreiwegeform inkl. Stellantrieb, Schalt-
schrank und Anschlüsse auf Grundrahmen montiert.

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Ventilgröße	DN	40	65	80	100	125
*Anschluss-Kupplungen	Storz	C	B	B	A	125
Max. zul. Druckstufe	PN	16	16	16	16	16
Max. Schließdruck	bar	2,6	3,2	2,7	1,9	9,5
Kvs-Wert	m ³ /h	25	63	100	160	250
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Elektrischer Anschluss	Schuko- stecker	230V	230V	230V	230V	230V
** Absicherung	A	16	16	16	16	16
** Leitungsempfehlung	mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ansteuerung	V	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Stellzeit	Sekunden	108	79	130	79	132
Abmessungen (l x b x h)	mm	420x420x680	490x480x980	600x700x1370	710x790x1500	700x800x1820
Gewicht	kg	35	35	135	182	230

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb
durch den Auftraggeber prüfen zu lassen