



0800 / 12 24 100\*

\*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

## ACR-FT-25 – Technische Daten Miet-Umluftkühler Tieftemperatur



### Schnell-Info

Lüfter mit Weitwurfdüse



Stufenlose Drehzahl



Temperaturregelung



Abtauheizung



### Zubehör/Optional

Kältemaschine



Heizung



Wasserschlauch



Ext. Pumpenmodul



E-Kabel/Anschluss



Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

### Technische Daten:

*Kälteleistung	kW	20
Leistungsaufnahme	kW	1,85 + 12,5 Abtauung
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebsstrom	A	3,1 + 16A Abtauung
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 2x16A
** Absicherung	A	2 x 16A
** Leitungsempfehlung	mm <sup>2</sup>	2 x 2,5
Medium Durchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	3,8
max. Betriebsdruck	bar	6
Druckverlust	kPa	18
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	C
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	14420
Wurfweite	m	36
Leistungsregelung	%	0-100 (Mischventil)
Schalldruck in 5m	dB(A)	57
Transportgewicht	kg	460
Betriebsgewicht	kg	500
Abmessungen (l x b x h)	mm	2000x1520x1410

\* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -5/0° bei 4°C Raumtemperatur

\*\* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

### Technische Beschreibung:

Tieftemperatur-Umluftkühler mit EC-Ventilator inkl. 3-Wege-Mischventil, Temperatur- und Abtauregelung, Register- und Wannenabtauheizung. Anbindung an ein externes Kaltwasser-/ Solenetz oder acr Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, wo es gilt niedrige Temperaturen zu gewährleisten. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.