



0800 / 12 24 100\*

\*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

## ACR-FW-256 – Technische Daten Miet-Umluftkühler mit Weitwurfdüse



### Schnell-Info

Lüfter mit Weitwurfdüse



### Zubehör/Optional

Kälte-  
maschineTemperatur-  
regelungWasser-  
SchlauchExt. Pumpen-  
modulE-Kabel/  
Anschluss

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

### Technische Daten:

<b>*Kälteleistung</b>	<b>kW</b>	<b>256</b>
Leistungsaufnahme	kW	7,6
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebsstrom	A	12,8
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 16A
** Absicherung	A	16
** Leitungsempfehlung	mm <sup>2</sup>	2,5
Medium Durchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	36,6
max. Betriebsdruck	bar	6
Druckverlust	kPa	132
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	B
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	64400
Wurfweite	m	54
Leistungsregelung	Stufen	0/1
Schalldruck in 5m	dB(A)	68
Transportgewicht	kg	800
Abmessungen (l x b x h)	mm	4700x1300x1650

\* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° bei 25°C Umgebungstemperatur

\*\* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

### Technische Beschreibung:

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.