

KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG -

## ACR-FW-53 – Technische Daten Miet-Umluftkühler mit Weitwurfdüse



### Schnell-Info

Lüfter mit Weitwurfdüse



# Zubehör/Optional

Kältemaschine Temperaturregelung

Wasser-Schlauch Ext. Pumpenmodul E-Kabel/ Anschluss











Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

#### **Technische Daten:**

*Kälteleistung	kW	53
Leistungsaufnahme	kW	1,1
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebstrom	Α	2,2
Elektrischer Anschluss	CEE	16A
** Absicherung	Α	16
** Leitungsempfehlung	mm <sup>2</sup>	2,5
Medium Durchflussmenge	$m^3/h$	7,6
max. Betriebsdruck	bar	6
Druckverlust	kPa	115
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	C
Luftmenge	$m^3/h$	10300
Wurfweite	m	46
Leistungsregelung	Stufen	0/1
Schalldruck in 5m	dB(A)	48
Transportgewicht	kg	250
Abmessungen (I x b x h)	mm	2300x1200x1600

Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° bei 25°C Umgebungstemperatur

### **Technische Beschreibung:**

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

<sup>\*\*</sup> Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen