



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-FW-72 – Technische Daten Miet-Umluftkühler mit Weitwurfdüse



Schnell-Info

Lüfter mit Weitwurfdüse Stufenlose Drehzahl



Zubehör/Optional

Kältemaschine



Temperaturregelung



Wasserschlauch



Ext. Pumpenmodul



E-Kabel/Anschluss



Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

*Kälteleistung	kW	72
Leistungsaufnahme	kW	3,4
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebsstrom	A	5,2
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 16A
** Absicherung	A	16
** Leitungsempfehlung	mm ²	2,5
Medium Durchflussmenge	m ³ /h	10,29
max. Betriebsdruck	bar	6
Druckverlust	kPa	41
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	C
Luftmenge	m ³ /h	29600
Wurfweite	m	60
Leistungsregelung	%	0-100
Schalldruck in 10m	dB(A)	55
Transportgewicht	kg	380
Abmessungen (l x b x h)	mm	2300x1100x1400

* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° bei 25°C Umgebungstemperatur

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.