ACR – Luftverteilung

Luftdichter Schlauch

Flexibler, luftdichter Spiralschlauch für den Mitteltemperaturbereich aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe und außen mit einer eingearbeiteten Federstahlspirale. Für den Transport von kalter oder warmer Luft bei mobilen Lüftungszentralen oder Luft-Luft-Wärmepumpen. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Zelten, Büroräumen, Lagerhallen, Produktionshallen bis zu Rechenzentren.

Luftverteilung (Y-Stück, 90°/45° Bogen)

Y-Stück 90°/45° Bogen zur Verzweigung bzw. Aufteilung des Luftvolumenstroms.

Luftdurchlässiger Schlauch

Luftdurchlässige Textilluftschläuche für die zugluftfreie und geräuscharme Einbringung der gekühlten oder erwärmten Luft. Die flexiblen Textilschläuche mit einem Durchmesser zwischen 400 mm und 1000 mm verfügbar. Die einzelnen Schläuche können abhängig vom Staudruck des Lüftungsgerätes in den benötigten Längen konfiguriert werden.

© **acr chiller rent GmbH —** Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**