ACR-M-150/P – Technische Daten Miet-Kältemaschine

Schnell-Info

Scroll-verdichter | Kältemittel | Prozess-temperatur | Integrierte Pumpe | Geräusch-Version

Zubehör/Optional

Kaltwasser-schlauch | Wärme-tauscher | Ext. Puffer-speicher | E-Kabel/ Anschluss | Fernüber-wachung

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

***Kälteleistung**	**kW**	**144**
Leistungsaufnahme	kW	45
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebstrom	A	106
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 125 A
** Absicherung	A	125
** Leitungsempfehlung	mm^2	5x35
Durchflussmenge	m^3/h	24,6
max. Betriebsdruck	bar	6
Externe Pumpenförderhöhe	m	20
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	B
Leistungsregelung	Stufen	3
Kältemittel	–	R 32
Schalldruck in 5m	dB(A)	63
Transportgewicht	kg	1350
Abmessungen (l x b x h)	mm	4000x1500x2100

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssigkeitskühlung und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer Förderhöhe von 20 m (200 kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

© **acr chiller rent GmbH —** Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**