ACR-M-220/P – Technische Daten Miet-Kältemaschine

Schnell-Info

Schrauben-verdichter | Kältemittel | Prozess-temperatur | Integrierte Pumpe | Geräusch-Version

Zubehör/Optional

Kaltwasser-schlauch | Wärme-tauscher | Ext. Puffer-speicher | E-Kabel/ Anschluss | Fernüber-wachung

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

***Kälteleistung**	**kW**	**215**
Leistungsaufnahme	kW	68,6
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebstrom	A	166
Elektrischer Anschluss	Kabelschuh	3 Ph + PE
** Absicherung	A	200
** Leitungsempfehlung	mm^2	4 x 95 (Einzelader)
Durchflussmenge	m^3/h	36,7
max. Betriebsdruck	bar	6
Externe Pumpenförderhöhe	m	20
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	A
Leistungsregelung	%	25 - 100
Kältemittel	–	R134a
Schalldruck in 5m	dB(A)	65
Transportgewicht	kg	2800
Abmessungen (l x b x h)	mm	4200x1390x2550

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Außentemp. 32 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach-betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/ Flüssigkeitskühlung und ist mit einem laufruhigen Schraubenverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeits-kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe von 20 m (200 kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 2 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

© **acr chiller rent GmbH —** Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**