



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-M-60/P – Technische Daten Miet-Kältemaschine



Schnell-Info

Scroll-
verdichter

Kältemittel

Frequenz-
umformerIntegrierte
PumpeGeräusch-
Version

Zubehör/Optional

Kaltwasser-
schlauchWärme-
taucherExt. Puffer-
speicherE-Kabel/
AnschlussFernüber-
wachung

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

*Kälteleistung	kW	59
Leistungsaufnahme	kW	22
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebsstrom	A	63
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 63A
** Absicherung	A	63
** Leitungsempfehlung	mm ²	5x16
Durchflussmenge	m ³ /h	10
max. Betriebsdruck	bar	6
Externe Pumpenförderhöhe	m	32
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	C
Leistungsregelung	%	25-100 (FU)
Kältemittel	-	R 32
Schalldruck in 5m	dB(A)	56
Transportgewicht	kg	850
Abmessungen (l x b x h)	mm	2400x1200x2110

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-Erzeugung und ist mit lauruhiigen Inverter-Scrollverdichtern ausgestattet. Die Anlage verfügt über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer Förderhöhe von 32 m (320 Pa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.