



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-PM-20-155 – Technische Daten Pumpenmodul



Technische Daten:

Pumpenleistung	kW	37
Elektroanschluss	400V/3/N/PE	CEE125A Stecker
Betriebsstrom	A	80
Schutzklasse	Typ	IP 55
Förderstrom min/max	m ³ /h	20 /155
Förderhöhe min/max	m	55/90
Systemdruck max.	bar	10
*Wasseranschlüsse	Flansch	DN100 / PN 16
Schmutzfilter	Typ	KSB / DN 100
Gewicht	kg	635
Abmessungen (l x b x h)	mm	1950x800x2000

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

Zubehör/Optional

Kaltwasser-Schlauch



Wärme-tauscher



E-Kabel



Puffer-speicher



Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 125A Stecker, mit Hochdruckpumpe, Frequenzumrichter, Schaltschrank, Schmutzfänger, Absperrschieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

