



0800 / 12 24 100\*

\*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

## ACR-PM-30-400 – Technische Daten Pumpenmodul



### Technische Daten:

Pumpenleistung	kW	37
Elektroanschluss	400V/3/N/PE	CEE125A Stecker
Betriebsstrom	A	67
Schutzklasse	Typ	IP 55
Förderstrom min/max	m <sup>3</sup> /h	30 / 400
Förderhöhe min/max	m	23 / 35
Systemdruck max.	bar	10
*Wasseranschlüsse	Storz	125
Schmutzfilter	Typ	KSB / DN 200
Gewicht	kg	1250
Abmessungen (l x b x h)	mm	2400x1000x2000

\* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

### Zubehör/Optional

Kaltwasser-  
SchlauchWärme-  
tauscher

E-Kabel

Puffer-  
speicher

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

### Technische Beschreibung:

Externes Hochdruck-Pumpenmodul mit CEE 125A Stecker, Frequenzumrichter, Schaltschrank, Begleitheizung Vorrichtung, Schmutzfänger, Absperrschieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

### Pumpendiagramm:

