



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-PW-11-12 – Technische Daten Plattenwärmetauscher



Zubehör/Optional

Kaltwasser-
SchlauchPumpen-
modul

E-Kabel

Puffer-
speicher

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

| | | Kälte | Wärme |
|----------------------------------|-------|-------------------|-------|
| Übertragungsleistung | kW | 68 | 270 |
| Volumenstrom Primär | m³/h | 10,7 | 12 |
| Volumenstrom Sekundär | m³/h | 9,7 | 11,8 |
| Temperatur Ein-/Austritt – Prim. | °C | 4/10 | 85/65 |
| Temperatur Ein-/Austritt – Sek. | °C | 12/6 | 60/80 |
| Druckverlust Primär | kPa | 61 | 50 |
| Druckverlust Sekundär | kPa | 41 | 50 |
| Medium Primär | – | 30% Ethylenglykol | |
| Medium Sekundär | – | Wasser | |
| *Wasseranschlüsse | Storz | C | |
| Schmutzfilter | Typ | KSB / DN 50 | |
| Transportgewicht | kg | 390 | |
| Betriebsgewicht | kg | 415 | |
| Abmessungen (l x b x h) | mm | 1200x730x1750 | |

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.