



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-PW-22-25 – Technische Daten Plattenwärmetauscher



Technische Daten:

		Kälte	Wärme
Übertragungsleistung	kW	150	1500
Volumenstrom Primär	m³/h	25,3	70,4
Volumenstrom Sekundär	m³/h	21,5	64,5
Temperatur Primär Ein-/Austritt	°C	4/10	90/70
Temperatur Sekundär Ein-/Austritt	°C	12/6	60/80
Druckverlust Primär	kPa	7	48
Druckverlust Sekundär	kPa	5	45
Medium Primär	-	30% Ethylenglykol	
Medium Sekundär	-	Wasser	
*Wasseranschlüsse	Storz	B	
Schmutzfilter	Typ	KSB DN80	
Gewicht	kg	291	
Abmessungen (l x b x h)	mm	1300x550x1480	

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

Zubehör/Optional

Kaltwasser-Schlauch



Pumpen-modul



E-Kabel



Puffer-speicher



Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.