



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR-PW-31-34 – Technische Daten Plattenwärmetauscher



Zubehör/Optional

Kaltwasser-
SchlauchPumpen-
modul

E-Kabel

Puffer-
speicher

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

		Kälte	Wärme
Übertragungsleistung	kW	215	1250
Volumenstrom Primär	m³/h	33,6	57,4
Volumenstrom Sekundär	m³/h	30,8	54,9
Temperatur Primär Ein-/Austritt	°C	4/10	90/70
Temperatur Sekundär Ein-/Austritt	°C	12/6	60/80
Druckverlust Primär	kPa	25	48
Druckverlust Sekundär	kPa	24	39
Medium Primär	–	30% Ethylenglykol	
Medium Sekundär	–	Wasser	
*Wasseranschlüsse	Storz	A	
Schmutzfilter	Typ	DN100/PN16 KSB	
Gewicht	kg	500	
Abmessungen (l x b x h)	mm	1600x720x1500	

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.