ACR-PW-40-44 – Technische Daten Plattenwärmetauscher

Zubehör/Optional

Kaltwasser-Schlauch | Pumpen-modul | E-Kabel | Puffer-speicher

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

		Kälte	Wärme
Übertragungsleistung	kW	280	2200
Volumenstrom Primär	m³/h	44	103,3
Volumenstrom Sekundär	m³/h	40	94,6
Temperatur Primär Ein-/Austritt	°C	4/10	90/70
Temperatur Sekundär Ein-/ Austritt	°C	12/6	60/80
Druckverlust Primär	kPa	11	46
Druckverlust Sekundär	kPa	9	44
Medium Primär	–	30% Ethylenglykol	
Medium Sekundär	–	Wasser	
*Wasseranschlüsse	Storz	DN100	
Schmutzfilter	Typ	KSB DN100	
Gewicht	kg	640	
Abmessungen (l x b x h)	mm	1600x700x1400	

* Auf Anfrage Anschlüsse individuell konfigurierbar

Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

© **acr chiller rent GmbH —** Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**