



0800 / 12 24 100*

*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

ACR – Schläuche



Flexible Flüssigkeits- / Kaltwasserschläuche:

Flexible Kaltwasser-/ Sole-Schläuche, von DN 25 bis DN125 sind standardmäßig verfügbar und geeignet für Temperaturen von minus 30°C bis plus 80°C bei einem Betriebsdruck bis 10 bar. Optional sind Schläuche von -40 bis +120°C und einer Druckstufe von 16 bar verfügbar. Durch einfaches Verbinden der einzelnen Schläuche können problemlos beliebige Längen konfiguriert werden. Dank der Schnellkupplungen, Zwischenstücke und Flanschübergänge sind alle Anschluss-Varianten und Verteiler-Versionen leicht zu realisieren.

Außendurchmesser			Biege- radius	Leer- gewicht	Füllmengen (Wasser bei 4°C)
[DN]	[mm]	[Zoll]	[mm]	[kg/m]	[l/m]
40	49	1 ½	230	1,3	1,13
50	63	2	300	1,9	2,04
65	76	2 ½	380	2,7	3,12
80	90	3	450	3,4	4,54
100	117	4	600	4,7	8,17
125	146	5	760	7	12,67

