ACR – Elektrozubehör

Stromkabel

Für den acr Mietpark halten wir flexible Leistungskabel von 1,5 mm² bis 240 mm² Aderquerschnitt für den Anschluss von beweglichen Geräten und Maschinen bereit. Sie eignen sich für mittlere mechanische Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Anschlussmöglichkeiten:

Power-Lock

230V Schukostecker / CEE-Stecker mit 16A, 32A, 63A und 125A

Festanschluss mit Aderendhülsen

Festanschluss mit Kabelschuhe von 10 mm² bis 240 mm²

Stromverteiler

Verteilerschrank von 32A bis 400A im stabilen Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen. Alle Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.



Universaltemperaturregler
in Feuchtraumausführung IP65, zur Erfassung der Temperatur an Rohrleitungen einschließlich Fühler.

Heizband

Selbstlimitierendes Heizband für Rohr-/ Schlauchbegleitheizung inkl. Verbindungsstecker und Temperaturregler 26 W/m bei 10° C am Schlauch. Die maximale Heizkreislänge beträgt 85 m. Die externe Spannungsversorgung ist 230 V.

© **acr chiller rent GmbH —** Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**