



0800 / 12 24 100\*

\*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

## ACR-M-60/WP/P – Technische Daten Miet-Kältemaschine TK



### Schnell-Info

Scroll-  
verdichter

Kältemittel

Frequenz-  
umformerIntegrierte  
PumpeGeräusch-  
Version

### Zubehör/Optional

Kaltwasser-  
schlauchWärme-  
tauscherExt. Puffer-  
speicherE-Kabel/  
AnschlussFernüber-  
wachung

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

### Technische Daten:

*Kälteleistung	kW	27
Leistungsaufnahme	kW	13,9
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	400/50/3
max. Betriebsstrom	A	51,4
Elektrischer Anschluss	Stecker	CEE 63A
** Absicherung	A	63
** Leitungsempfehlung	mm <sup>2</sup>	16
Durchflussmenge	m <sup>3</sup> /h	5,3
max. Betriebsdruck	bar	6
Externe Pumpenförderhöhe	m	42
Kaltwasser-Anschlüsse	Storz	A
Leistungsregelung	%	25 - 100 (FU)
Kältemittel	-	R 32
Schalldruck in 5m	dB(A)	56
Transportgewicht	kg	1050
Abmessungen (l x b x h)	mm	2400x1200x2120

\* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -10/-15°, Außentemp. 35 °C, Medium 40% Ethylenglykol

\*\* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

### Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser- bzw. Warmwassererzeugung und ist mit laufruhigen Inverter-Scrollverdichter ausgestattet. Die Anlage verfügt über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer Förderhöhe von 32 m (320 kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.