



0800 / 12 24 100\*

\*Deutschlandweit gebührenfrei telefonieren



KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG

## ACR-AH-30 – Technische Daten Miet-Lüftungsgerät



### Schnell-Info

Stufige  
DrehzahlTemperatur-  
regelungKondensat-  
ablauf

### Zubehör/Optional

Kälte-  
maschine

Heizung

Wasser-  
SchlauchE-Kabel/  
AnschlussLuft-  
transport

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

### Technische Daten:

<b>Kälteleistung</b>	<b>kW</b>	<b>32</b>
Luftleistung	m <sup>3</sup> / h	3600
Pressung extern	Pa	190
Kühl-Medium Wasser	°C	7/12
Umgebungstemperatur	°C / r.F.	27°C / 60% r.F.
Heizleistung	kW	50
Heiz-Medium Wasser	°C	80/70
Wasseranschlüsse	Storz	C
Medium Druckverlust	kPa	42
Entleerung	Zoll	3/4"
* Spannung / Elektrischer Anschluss	V/Hz/Ph	230/50/1 (Stecker)
Nennstrom	A	3,3
Schalleistung	dB(A)	49
Abmessung (l x b x h)	mm	590x720x1850
Gewicht	kg	129

\* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

### Technische Beschreibung:

3.600 m<sup>3</sup> / h Lüftungsgerät mit Ventilator und 3-Stufiger Drehzahlregulierung sowie mit einer Pressung von 190 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisierung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produktionsflächen. Außerdem einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels Luftschläuchen 525 mm. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.